

LP12

Plataforma ligera y fácil de usar, con elevación eléctrica.



Plataforma móvil

La plataforma móvil permite operar de forma segura hasta 5 metros con una carga máxima de 120 Kg. Esta máquina, muy ligera gracias a su fabricación en aluminio, está equipada con 4 ruedas pivotantes con sistema de bloqueo central. Su diseño ergonómico y tamaño reducido permiten un transporte sencillo tanto en vehículo como en el área de trabajo.



Peso ligero

La fabricación en aluminio de la cesta, del mástil y del chasis, junto a la posibilidad de desmontar los contrapesos, permiten un manejo sencillo de productos con peso reducido.



Diseño compacto

El reducido tamaño del producto y los mangos ergonómicos permiten transportar fácilmente la plataforma elevadora a través de puertas y ascensores.



Seguridad

Las 4 ruedas de alta resistencia con anillo en poliuretano están equipadas con un sistema de bloqueo central de fácil accionamiento por pedal. El "nivel" circular de burbuja muestra el posicionamiento correcto para trabajar con la plataforma.



Contrapesos removibles

Los 4 contrapesos reducen el centro de gravedad de la plataforma durante el trabajo y están equipados con un sistema de desmontaje rápido, que permite reducir el peso durante el transporte.



Panel de control de operador

El panel de control con llave, sistema de control de elevación/descenso y botón de parada de emergencia, garantiza una protección eficiente IP 54 para usos en exterior.



Compartimento de batería

El escalón de acceso está fabricado con chapa de aluminio de alta resistencia. Contiene la batería de gel, el cargador de batería integrado, el interruptor principal y de emergencia y un botón para descender la jaula.



Estabilizadores

Una vez colocada en la zona de trabajo, la estabilidad queda garantizada mediante la instalación de los estabilizadores laterales especiales con los que está equipada la máquina.



Descripción

Material	Fabricación en aluminio	
Elevación	Eléctrico	
Grupo tracción	Manual	
Capacidad carga	Kg	120
Contrapesos desmontables	4 x 15 kg	
Puerta con cierre automático	Sí	

Peso

Peso con/sin contrapesos	Kg	150/90
--------------------------	----	--------

Chasis/Ruedas


Neumáticos	PU/PU	
Número de ruedas (x=motriz) delante/detrás	Q.ty	2/2
Sistema central de bloqueo	Sí	
Estabilizadores	Q.ty	2

Dimensiones

MÁX. altura de plataforma	m	3
Tamaño total	cm	70 x 118 x 195

Motores eléctricos

Batería	Gel	
Voltaje batería, capacidad nominal	V/Ah	12/39 C20
Cargador interno incorporado	Sí	
Actuador eléctrico	N	1700
Amortiguador de gas	N	1500



La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 24/11/2025 (ID 13449)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice