

## W 220

### Regulación Mecánica de la Intensidad de Soldadura



Motosoldadora con regulación mecánica de la intensidad de soldadura. Robusta y fiable para cubrir todas sus necesidades.

#### PARÁMETROS DE SOLDADURA

Intensidad de soldadura A	A	40-220
TENSIÓN DE SOLDADURA MIN/MAX	V	21.6 / 28.8
SERVICIO DE SOLDADURA AL 60% A	A	170

#### DIÁMETRO MÁXIMO DE ELECTRODO

RUTILO	mm	5
Basico	mm	5
CELULOSA	mm	5

#### POTENCIA SPEC.

Voltaje	V	400/230
Frecuencia	Hz	50
Factor de potencia	cos $\phi$	0.8 / 0.9

#### POTENCIA

Potencia trifásica LTP ESP	kW/kVA	5.5 / 6.8
Trifásica COP	kVA	5.6
Potencia en emergencia monofásica	kW/kVA	2.4 / 2.7
Potencia Monofásico COP	kVA	2.3

## Especificaciones de motor

Marca Motor	Honda	
Modelo	GX390 Recoil	
Versión	50 Hz	
Sistema de refrigeración	Aire	
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	389
Aspiración	Natural	
Regulador de velocidad	Mecánica	
Potencia Prime bruta PRP	kW	6.6
Máxima potencia	kW	7.7
Capacidad de aceite	l	1.1
Combustible	Gasolina	
Consumo específico de combustible al 75% PRP	g/kWh	313
Sistema de arranque	Manual	



## CONSUMO

Consumo al 75% de carga	l/h	2.2
Capacidad de tanque de combustible	l	6.1
Autonomía a 75% de carga	h	2.8

## Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dB(A)	97
Presión acústica a 7m	dB(A)	72

## Dimensiones

Longitud	(L) mm	875
Ancho	(W) mm	620
Altura	(H) mm	600
Peso seco	kg	80

## ENCHUFES

Selector (8X2) allows to change welding current	Standard
SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+T CEE 400V 16A	1



## PROTECCIÓN ALTERNADOR Y TOMAS

Protección eléctrica	IP 23
PROTECCION ENCHUFES	IP 44

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.  
Impreso en 18/11/2025 (ID 737)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

